

PROIETTORI PER INTERNI
Indoor Floodlights

Nice TS - MC - PAR30 - Nice AR111	52
☆ Nice LED	54
Nice Accessories	56
Spin MC	58
Spin PAR30 - AR111	60
☆ Spin LED	62
☆ Spin LITE	64
Nice & Spin Accessories	66
Nice & Spin Binario - Track	68

Per maggiori informazioni su Nice consultare la brochure dedicata

For more informations on Nice see dedicated brochure

Per maggiori informazioni su Spin consultare la brochure dedicata

For more informations on Spin see dedicated brochure



PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

NICE

Guaranteed YEARS 3 ANNI Garantito

Nice TS

Nice MC

Nice PAR30

Nice AR111

Corpo e cornice: pressofusione di alluminio.
Separatore termico: montato tra alimentazione e lampada.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, finitura satinata.
Staffa: lamiera piegata.
Ottica: alluminio purissimo ossidato e brillantato (per TS e MC).
Vetro di protezione: spessore 3 mm (per TS e MC).
Alimentazione meccanica: 230V 50Hz per modello TS e MC, con trasformatore 12V per modello AR111.
Tensione diretta per modello PAR30.

Disponibile a richiesta:
· cablaggio elettronico.

Housing and frame: *die-cast aluminium.*
Separator: *installed between lamp and wiring box.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder polished finishing.*
Bracket: *folded sheet.*
Optic: *anodized pure aluminium (for TS & MC).*
Protection glass: *3 mm (for TS & MC).*
Mechanical power supply: *230V 50Hz for TS & MC models, with 12V transformer for AR111 model.*
Direct voltage on PAR30 model.

Available on request:
· electronic ballast.

COLORI DISPONIBILI
Available colours

1 Bianco
White

2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 56

NICE

m³ 0.013 — 1 Pcs
345x220x170mm — 80 pcs

IP20 IK 07

	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour	ENEC
TS	400003.170	NC	70W - ALO 300W	Rx7s			NC	2,35			
	400003.115	NC	150W	Rx7s			NC	2,35			
	400223.170	MH-TS	70W	Rx7s	1,00	4,50	CNR	3,50			√
	400223.115	MH-TS	150W	Rx7s	1,80	4,50	CNR	4,45			√
	400233.170	MH-TS	70W	Rx7s	1,00	4,50	CNRL	3,65			√
	400233.115	MH-TS	150W	Rx7s	1,80	4,50	CNRL	4,75			√
MC	402003.103	NC		G12			NC	2,35			
	402223.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNR	3,50			√
	402223.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNR	4,45			√
	402233.170	MH-T	70W	G12	1,00	4,50	CNRL	3,65			√
	402233.115	MH-T	150W	G12	1,80	4,50	CNRL	4,75			√
PAR30	403003.102	NC		E27			CN	2,20			
	403943.175	ALO	75W	E27			CNL	2,35			√
	403943.110	ALO	100W	E27			CNL	2,35			√
AR111	404943.175	ALO	75W	G53			CNL	2,30			√
	404943.110	ALO	100W	G53			CNL	2,30			√





TS MH-TS 150W Rx7s



PAR30 ALO 100W E27

PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

NICE LED

Corpo e cornice: in pressofusione di alluminio.
Separatore termico: montato tra alimentazione e lampada.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, finitura satinata.
Staffa: lamiera piegata.
Modulo POWER LED: 33,8W, 3600lm, 3000/4000K.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz elettronica.

Housing and frame: *die-cast aluminium.*
Separator: installed *between lamp and wiring box.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder, polished finishing.*
Bracket: *folded sheet.*
POWER LED module: *33,8W, 3600lm, 3000/4000K.*
Power supply: *220/240V 50/60Hz with electronic ballast.*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

1 Bianco
White

2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Sostituire la 6ª cifra del codice del prodotto per cambiare colore.
Replace the 6th figure of the product code to change colour.

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 56

NICE LED

m³ 0.013 — 1 Pcs
345x220x170mm — 80 pcs

IP20

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam color(K)	APERTURA FASCIO Beam angle(α)	CORRENTE Current(A)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
406643.133	LED	33,8W	3600	3000	24°	1,00	2,72	Osram	
406643.134	LED	33,8W	3600	4000	24°	1,00	2,72	Osram	
406643.135	LED	33,8W	3600	3000	40°	1,00	2,72	Osram	
406643.136	LED	33,8W	3600	4000	40°	1,00	2,72	Osram	



LED 1x33,8W 1A



NICE Accessori - Accessories

Tutti gli accessori per comporre il binario per Nice sono disponibili a pagina 66.

All the accessories necessary to compose the track system for Nice are available on page 66.



Alette frangiluce
Anti dazzling baffles

Colori disponibili
Available colours

- ☐ 940001.003
- ■ 940002.003
- ▒ 940003.003

Kit di sospensione
Suspension kit

Colori disponibili
Available colours

- ☐ 940001.002
- ■ 940002.002
- ▒ 940003.002

Basetta di fissaggio a parete/soffitto
Wall/ceiling mounting base

Colori disponibili
Available colours

- ☐ 940001.001
- ■ 940002.001
- ▒ 940003.001

Kit di sospensione a binario
Suspension kit on track

Colori disponibili
Available colours

- ☐ 941001.002
- ■ 941002.002
- ▒ 941003.002

PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

SPIN MC

Corpo, cornice e vano ottico: pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, finitura satinata.
Ottica: alluminio purissimo ossidato e brillantato, finitura satinata.
Vetro di protezione: spessore 3 mm.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz elettronica.
Adattatore trifase: tecnologia Nokia, fornito di serie, già montato sul prodotto.

Housing, frame and optical compartment: *die-cast aluminium.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder polished finishing.*
Optic: *anodized and polished aluminium.*
Protection glass: *3 mm.*
Power supply: *220/240V 50/60Hz with electronic ballast.*
3 phase Adapter: *Nokia technology, standard supplied, already mounted.*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 66

SPIN MC

m³ 0.015 — 1 Pcs
495x220x140mm — 70 pcs

IP40

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	CORRENTE Current(A)	INNESCO Trigger(KV)	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
410003.103	NC		G12			NC	2,35		
410003.203	NC		2xG12			NC	3,70		
410523.135	MH-T	1x35W	G12	0,50	4,50	EL	2,60		
410523.170	MH-T	1x70W	G12	1,00	4,50	EL	2,80		
410523.115	MH-T	1x150W	G12	1,80	4,50	EL	2,80		
410533.135	MH-T	1x35W	G12	0,50	4,50	ELL	2,65		
410533.170	MH-T	1x70W	G12	1,00	4,50	ELL	2,65		
410533.115	MH-T	1x150W	G12	1,80	4,50	ELL	2,85		
410523.235	MH-T	2x35W	G12	0,50	4,50	EL	3,75		
410523.270	MH-T	2x70W	G12	1,00	4,50	EL	3,75		
410533.235	MH-T	2x35W	G12	0,50	4,50	ELL	3,85		
410533.270	MH-T	2x70W	G12	1,00	4,50	ELL	3,85		



SPIN 1X



MC MH-T 1x35W G12



SPIN 2X

Detteglio adattatore trifase
3 phase adapter detail

PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

SPIN

PAR30 · AR111

Spin PAR30

Corpo, cornice e vano ottico: pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, finitura satinata.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz con trasformatore 12V per modello AR111.
Tensione diretta per il modello PAR30.
Adattatore trifase: tecnologia Nokia, fornito di serie, già montato sul prodotto.

Spin AR111

Housing, frame and optical compartment: *die-cast aluminium.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder polished finishing.*
Power supply: *220/240V 50/60Hz with 12V transformer for AR111 model.*
Direct voltage on PAR30 model.
3 phase Adapter: *with Nokia technology, standard supplied, already mounted.*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 66

SPIN PAR30 · AR111

m³ 0.015 — 495x220x140mm — 1 Pcs — 70 pcs

IP20

	CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	ESECUZIONE Execution	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
	412003.102	NC		E27	CN	2,20		
	412003.202	NC		2xE27	CN	3,35		
PAR30	412943.175	ALO	1x75W	E27	CNL	2,50		
PAR30	412943.110	ALO	1x100W	E27	CNL	2,50		
PAR30	412943.275	ALO	2x75W	E27	CNL	3,95		
PAR30	412943.210	ALO	2x100W	E27	CNL	3,95		
AR111	413943.000	ALO	1x75W/100W	G53	CN	2,30		
AR111	413943.200	ALO	2x75W/100W	G53	CN	3,55		
AR111	413943.175	ALO	1x75W	G53	CNL	2,35		
AR111	413943.110	ALO	1x100W	G53	CNL	2,35		
AR111	413943.275	ALO	2x75W	G53	CNL	3,65		
AR111	413943.210	ALO	2x100W	G53	CNL	3,65		



SPIN 1X



PAR30 ALO 100W E27



SPIN 2X

Detteglio adattatore trifase
3 phase adapter detail

PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

SPIN
LED

Spin LED

Corpo, cornice e vano ottico: pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente, finitura satinata.
Modulo POWER LED: 33,8W, 3600lm, 3000/4000K.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz elettronica.
Adattatore trifase: tecnologia Nokia, fornito di serie, già montato sul prodotto.

Housing, frame and optical compartment: *die-cast aluminium.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder, satin finished.*
POWER LED module: *33,8W, 3600lm, 3000/4000K.*
Power supply: *220/240V 50/60Hz with electronic ballast.*
3 phase Adapter: *with Nokia technology, standard supplied, already mounted.*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 66

SPIN LED

m³ 0.015 — 1 Pcs
495x220x140mm — 70 pcs

IP20 CE

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam color(K)	APERTURA FASCIO Beam angle(α)	CORRENTE Current(A)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
414643.133	LED	1x33,8W	3600	3000	24°	1,00	2,67	Osram	
414643.134	LED	1x33,8W	3600	4000	24°	1,00	2,67	Osram	
414643.135	LED	1x33,8W	3600	3000	40°	1,00	2,67	Osram	
414643.136	LED	1x33,8W	3600	4000	40°	1,00	2,67	Osram	
414643.233	LED	2x33,8W	7200	3000	24°	1,00	3,14	Osram	
414643.234	LED	2x33,8W	7200	4000	24°	1,00	3,14	Osram	
414643.235	LED	2x33,8W	7200	3000	40°	1,00	3,14	Osram	
414643.236	LED	2x33,8W	7200	4000	40°	1,00	3,14	Osram	



SPIN 1X



LED 1x33,8W 1,00 A



SPIN 2X

Detteglio adattatore trifase
3 phase adapter detail

PROIETTORI PER INTERNI

Indoor floodlights

SPIN LITE

Corpo, cornice e vano ottico: pressofusione di alluminio.
Verniciatura: polvere di poliestere termoindurente.
Modulo POWER LED: 15/22W, 1200/1800lm, 3000/4000K.
Alimentazione: 220/240V 50/60Hz.
Adattatore trifase: tecnologia Nokia, fornito di serie, già montato sul prodotto.

Housing, frame and optical compartment: *die-cast aluminium.*
Paintwork: *thermosetting polyester powder.*
POWER LED module: *15/22W, 1200/1800lm, 3000/4000K.*
Power supply: *220/240V 50/60Hz.*
3 phase Adapter: *with Nokia technology, standard supplied, already mounted.*

COLORI DISPONIBILI
Available colours

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

Simbologia Simbology.....pag. 12
Accessori Accessories.....pag. 66

SPIN LITE

m³ 0.015 — 1 Pcs
495x220x140mm — 140 pcs

IP20

CODICE Code	CABLAGGIO Wiring	POTENZA Power(W)	PORTALAMPADA Lampholder	ESECUZIONE Execution	FLUSSO NOM. Typical Flux(lm)	COLORE LED Beam color(K)	APERTURA FASCIO Beam angle(α)	PESO NETTO Net weight(Kg)	SORGENTE Light source	COLORE Colour
416003.102	NC		E27	CN				1,38		
416943.175	ALO	75W	E27	CNL				1,68		
416943.110	ALO	100W	E27	CNL				1,68		
416643.115	LED	15W			1200	3000	40°	1,68	Osram	
416643.116	LED	15W			1200	4000	40°	1,68	Osram	
416643.120	LED	22W			1800	3000	40°	1,68	Osram	
416643.121	LED	22W			1800	4000	40°	1,68	Osram	

LED 22W α40°

Detteglio adattatore trifase
3 phase adapter detail

Binari trifase
3 phase tracks

1 Bianco
White

2 Nero RAL 9005
RAL 9005 Black

3 Argento RAL 9006
RAL 9006 Silver

NICE & SPIN Composizione binario

Track composition

I codici sono disponibili sul listino generale 2016

Codes are available on our 2016 price list



Congiunzione a X
X joint



Adattatore
Track adapter



Connettore alimentatore
Live end



Giunto a L esterno
Outside L joint



Congiunzione lineare C
Electrical straight C joint



Congiunzione flessibile 30mm
30mm flexible joint



Congiunzione a T
T joint



Terminale di chiusura
Dead end



Kit di sospensione per binario
Suspension kit for track

NICE & SPIN Binario - Track



Sistema a binario trifase, a 3 accensioni, per installazione sporgente.
Tensione di rete applicabili 230/250V - 16A e 380/440V.

Three-phase with 3 switching track system for external installation.
Usable voltages 230/250V - 16A and 380/440V.



Il binario trifase può sopportare un carico di 2 Kg ogni 20 cm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di 100 cm.
Nel caso di carichi superiori la distanza di fissaggio si riduce a 50 cm.

The three-phase track can support a load of 2 kg every 20 cm with a maximum distance between the fixing points of 100 cm.
In case of heavier loads, the fixing distance is shortened to 50 cm.

SCHEMI ELETTRICI - Wiring diagrams



Il collegamento alla rete elettrica trifase 230/400V consente un carico complessivo di 16A, che corrisponde a 11040 Watt ripartibili su tre circuiti (3x3680 Watt).

The connection to a three phase 230/400V electricity mains allows a total load of 16A, corresponding to 11040 Watt, which can be divided amont the 3 circuits (3x3680 Watt).





Continuità della messa a terra
Continuity of the earthing

Per una corretta installazione di tutti gli accessori, che concorrono alla formazione di un impianto di binari trifase, ha grande importanza la continuità della linea di messa a terra tra ogni elemento.
Il posizionamento dei conduttori di terra, infatti, deve essere consequenziale tra componente e componente.

For a correct installation of all the accessories which make up a three phase track installation, the continuity of the earthing between each element is extremely important.
In fact, the positioning of the earth conductors must be consequential between the components.